

Anwendung

- Passend für die Befestigung von Rohrleitungen im Schiff- und Industriebau
- Geeignet für die Befestigung von Rohrleitungen wie Trinkwasser- und Heizungsrohre
- Befestigung von Rohrleitungen im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Der montagefreundliche Schnellverschluss ermöglicht die rationelle Rohrbefestigung in jeder Lage
- Durch sofortiges, zuverlässiges Einrasten des Verschlusses nach dem Schließen der Schelle wird die Rohrleitung sicher gehalten


- Leicht schwenkbarer Schellenbügel ermöglicht ein Öffnen und Schließen der Rohrschelle mit nur einer Hand
- Verschlusschrauben gegen Verlieren gesichert
- Weite Öffnung der Rohrschelle durch den seitlich aufschwenkbaren unteren Schellenbügel
- Geringe Schalleintritts- und Schallaustrittsflächen durch das Walzenprofil der DÄMMGULAST® Einlage
- Kombi-Anschlussgewinde M8/M10 für hängende, stehende oder Wandmontage
- Mit hochelastischer Schallschutzeinlage DÄMMGULAST®: Schallpegelverbesserung im Mittel bis zu 18 dB(A)



Produktleistungen



Größe	Max. empfohlene Belastung [N]
12 mm - 2"	700
70 mm - 4"	1.000



Anschlussgewinde M	Größe		Spannbereich [mm]	Maße [mm]				V	Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit	
	[Zoll]	[mm]		b1	B	H	H1					
M8/M10		12	12 - 15	22,5	45	28	38	M5	142938 142939 142940 142941 142942 142943	100	Stück	
	3/8"		15 - 19		51	30	44					
	1/2"		20 - 25		57	33	50					
	3/4"		25 - 30		63	37	56					
	1"		33 - 37		70	40	64					
	1 1/4"		42 - 46		80	45	72					
	1 1/2"		47 - 52		86	48	79		M6	142944 142945 142946 142947 142948 142949		50
		57	54 - 58		91	50	84					
	2"		59 - 63		96	53	88					
		70	68 - 73		118	60	104					
	2 1/2"		72 - 80		127	65	113					
		83	82 - 85		132	68	119					
			89 - 92		139	71	125		142950 142951 142952 142953			
		102	99 - 103		151	77	137					
		110	108 - 112		160	81	145					
	4"		112 - 118		164	83	149					