

MPR-Verbindungsschloss Typ S+ BV

verzinkt





Anwendung

- Zum Verbinden der Montageteile Typ S+ mit MPR-Systemschienen
- Einsatzgebiet im Innenbereich

Ihre Vorteile

- Zeitsparend - schnelle form- und kraftschlüssige Verbindung von Montageteilen Typ S+ mit MPR-Systemschienen

- Einfach - einstecken in das Montageteil Typ S+ und drehen des Verbindungsschlusses um 90°, festziehen
- Sicher - verzahnte Ausführung für eine formschlüssige Verbindung mit den MPR-Systemschienen
- Kein Gegenhalten mit Schlüssel oder Hilfswerkzeug erforderlich
- Unverwechselbar - eine Größe für alle Montageteile Typ S+ einsetzbar
- Optimierte hinsichtlich Rauchgasdichte und Toxizität



Produktleistungen



Materialstärke Systemschiene [mm]	Max. empfohlene Belastung Zug Fz [N]	Max. empfohlene Belastung quer Fq [N]	Anzugsdrehmoment [Nm]
1,5	3.500	2.500	40
2,0	4.500	4.000	
2,5	5.000		

Für Profile	Gewinde	Schlüsselweite [SW]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
41/21-41/124	M10	13	166351	50	Stück