

## Gewindemuffe

nach DIN EN 10241, verzinkt

### Anwendung

- Verbindungselement für die Kombination Schiebeschlitten 4,0 kN mit Gewinderohr 1/2"
- Zur Verbindung und Verlängerung von Gewinderohren

### Ihre Vorteile

- Ideale Kombination durch Gewindemuffe und Gewinderohr für eine biegesteife Befestigung bei größerem Bauwerksabstand
- Schnelle und einfache Verbindung und Verlängerung von Gewinderohren
- Stabile, verzinkte Gewindemuffe nach DIN EN 10241



Gewinde	Länge [mm]	Außen-Ø [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
1/2"	34	26,6	147091	1	Stück

## Gewindemuffen

zur Verlängerung von Befestigungsgewinden, verzinkt

Gewinde	Länge [mm]	Außen-Ø [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M6	30	10	113248	100	Stück
M8	20	11	113254		
	30		113259		
	40		113274		
	50		113283		
M10	30	13	113175		
	40		113190		
M12	30	15	113196		
	40		113205		
	55		113220		



## Parallelverbinder

für Gewindestangen oder Gewindestifte, verzinkt

Für Gewinde	Länge [mm]	Max. empfohlene Belastung [N]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M8	35	1.000	120137	100	Stück
M10		1.500	120141	50	



## Spannschlösser

mit Links- und Rechtsgewinde und Sicherheits-Kontrollbohrungen, verzinkt

Gewinde	Länge [mm]	Verstellbereich [mm]	Artikel-Nr.	Abgabereinheit	Mengeneinheit
M8	50	30	125025	100	Stück
M10	60	40	125007	50	
M12	70	50	125013	10	
M16	170	120	125019		

