

### Rohrschlitten Typ TP-2


mit zwei Rohrschellen, DIN 3567

#### Anwendung

- Für die Befestigung von Rohrleitungen im Industrie-, Offshore- und Schiffbau
- Für Isolierdicken bis zu 75 mm bei Typ TP80-2
- Für Isolierdicken bis zu 90 mm bei Typ TP100-2

#### Ihre Vorteile

- Auch in Sonderlängen auf Anfrage lieferbar
- Auf Anfrage auch mit Polyamid-Gleitplatte lieferbar
- Auch in Edelstahl sowie grundierter Ausführung auf Anfrage lieferbar




#### Produktleistungen

Werkstoff	Kennung für Werkstoff	Oberfläche	Kennung für Oberfläche	Verschlussschrauben und Muttern	Kennung für Schrauben
S235JR (St37)	W37	roh	OR	Festigkeitsklasse 8.8, verzinkt	SG
		feuerverzinkt	OF	Festigkeitsklasse 8.8, feuerverzinkt	SF

Typ	Nennweite DN	Rohr- außen-Ø D [mm]	Maße [mm]						Belastung			Gewicht [kg]	Ausführung W37-OR-SG Artikel-Nr.	Ausführung W37-OF-SF Artikel-Nr.	Abgabe- einheit	Mengen- einheit
			b	s	B	H1	H2	L	Fx [kN]	Fy [kN]	Fz [kN]					
T-Profil 80	25	33,7	30	5	80	85	102	200	1,1	1,1	2,2	2,8	117023	116960	1	Stück
	32	42,4					106		1,2	1,2	2,4	2,86	117026	116969		
	40	48,3					109		1,4	1,4	2,8	2,88	117029	116972		
	50	60,3	40	6	86	116	2,3	2,3	4,6	3,55	117032	116978				
	65	76,1				124	2,5	2,5	5	3,71	117035	116984				
	80	88,9	50	8	88	130	2,8	2,8	5,6	3,89	117038	116990				
	100	114,3				145	5	5	10	5,93	117008	116930				
	125	139,7				158	5,2	5,2	10,4	6,4	117011	116936				
	150	168,3				172	7,36	117014	116942							
	175	193,7	250	185	5,4	5,4	10,8	8,04	117017	116948						
200	219,1	198		8,49	117020	116954										
T-Profil 100	25	33,7	30	5	100	105	122	200	0,9	0,9	1,8	3,94	116784	116716		
	32	42,4					126		1,1	1,1	2,2	4	116787	116722		
	40	48,3					129		1,3	1,3	2,6	4,05	116790	116727		
	50	60,3	40	6	106	136	2	2	4	4,69	116793	116733				
	65	76,1				144	2,3	2,3	4,6	4,85	116796	116739				
	80	88,9	50	8	108	150			5	5,03	116799	116745				
	100	114,3				165	5,5	5,5	11	7,07	116769	116686				
	125	139,7				178	6	6	12	7,46	116772	116692				
	150	168,3				192	6,5	6,5	13	8,78	116775	116698				
	175	193,7	250	205	7	7	14	9,46	116778	116704						
200	219,1	218		7,4	7,4	14,8	9,91	116781	116710							

**Bestellbeispiel:** T-Profil-Rohrschlitten aus S235JR (St37) mit 2 Rohrschellen, Rohrschlitten feuerverzinkt, mit feuerverzinkten Schrauben und Muttern, Festigkeitsklasse 8.8, für Rohraußendurchmesser 60,3 mm.

**Artikel-Nr.:** 116733, Typ: TP100-2-W37-OF-SF-60,3

 Rohrschlitten mit Polyamid-Gleitauflage sowie weitere Varianten auf Anfrage.